

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Mål det horisontale, vannrette målet i midten, innvendig i karmen. Til dette målet legger du til **10 cm ekstra for beskjæring** (5 cm på hver side). Dette er ditt produksjonsmål.

Squid® leveres på rull med en **fast bredde på 130 cm** som skal dekke et vindu med bredde inntil 120 cm. Ved vindusstørrelser over 120 cm skjøtes teksten, og du må bestille det samme antall høyder som dekker den totale bredden på vinduet.

TRINN 2: MÅL HØYDEN

Ta et loddrett mål i midten, og legg til **10 cm ekstra for beskjæring** (5 cm både oppe og nede). Dette målet som ditt bestillingsmål. Minimum bestillingshøyde er 100 cm. For høyder over 100 cm bestilles teksten opprundet til nærmeste cm.

- Monteres innvendig på selve vinduet
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Ingen krav til karmdybde

BREDDEN	FYLL INN MÅL
A: Øverst	cm
Legg til totalt 10 cm (5+5 cm) som ekstra margin ved beskjæring.	
Merk; teksten leveres på rull i fast bredde 130 cm, og må deretter skjøtes i bredden.	

HØYDEN	FYLL INN MÅL
B: Midten	cm
Legg til 10 cm på ditt høydemål for beskjæringskant som endelig bestillingsmål.	
Merk; minimum bestillingshøyde er 100 cm.	

SPESIFIKASJON ETTER FARGE

	001 Chalk Hvit	002 Bone Krem	003 Oak Lys brun	004 Ash Lys grå	005 Rock Mørk grå	006 Coal Sort
Lys refleksjon	38%	34%	23%	20%	17%	2%
Lys transmisjon	60%	57%	49%	47%	42%	23%
Lys absorpsjon	2%	9%	28%	33%	41%	75%
Solenergi refleksjon	36%	33%	28%	25%	25%	18%
Solenergi transmisjon	60%	59%	56%	54%	52%	41%
Solenergi absorpsjon	4%	8%	16%	21%	23%	41%
UV-transmisjonsfaktor	46%	49%	42%	42%	38%	25%
Kjølingseffekt	-3.0°C	-1.0°C	-0.2°C	-0.5°C	-0.2°C	-
Visuell kontakt med utsiden	2	2	2	2	3	4
Utnyttelse av dagslys	4	4	3	3	3	2
Åpenhetsfaktor (%)	17,1	13,5	14,9	11,8	13,1	17,7

EGENSKAPER

- Transparensnivå: transparent
- Fargefasthet: 6-7
- Selvklebende (vannbasert akryllim)
- Fuksikker
- HR++(+) glasskompatibel (ikke for 006 Coal)
- UV-bestandig
- Kjøleeffekt
- PVC-fri
- Halogen-fri
- Kun til innvendig bruk
- Brukstid: minimum 5 år

PRODUKTSPEKIFIKASJON

- Tekstil: 100 % vevd polyester (PES)
- Fôr: polypropylen (PP)
- Produsert i BELGIA
- Vekt stoff: 105 g/m²
- Vekt bakside plastfilm (fôr): 35 g/m²
- Total vekt: 140 g/m²
- Tekstiltykkelse: 0,3 mm
- Tekstiltbredde: 130 cm

SERTIFIKATER

- Antibakteriell - soppdrepende
- PVC-fri
- Oeko-Tex-standard 100
- Brannklassifisering
 - B1: Standard DIN 4102-1
 - M1: Standard NF P92 501-7
 - B-s1 d0: Klassifisert iht. NBN EN 13501-1

**TRENGER DU HJELP?**

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no